

English

## URBAN Backlight DPI

1 side coated for backlight advertising panels, piezo inkjet printing, solvent inks

Property			Units	Tolerance						
Substance	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	<b>110</b>	<b>135</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>200</b>	<b>250</b>
Thickness	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 7%	106	134	155	180	212	270
Caliper	ISO 534	TAPPI T411	Pt.	± 7%	4,2	5,3	6,1	7,1	8,3	10,6
Whiteness CIE	ISO 11475		%	± 3	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
Smoothness Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s	± 20	135	126	105	75	70	60
Cobb (uncoated side)	ISO 535		g/m <sup>2</sup>	± 4	35	36	37	38	40	40
Opacity	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2	98	99	99	99,5	99,5	99,5
Relative humidity		TAPPI T502	%	± 7	48	48	48	48	48	48

- Last updated: **25/1/2010**
- Values are subject to change without notice.

Castellano

## URBAN Backlight DPI

Estucado 1 cara para publicidad en mobiliario urbano, impresión piezo inkjet, tintas solventes

Propiedad			Unidades	Tolerancia						
Gramaje	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	<b>110</b>	<b>135</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>200</b>	<b>250</b>
Calibre	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 7%	106	134	155	180	212	270
Calibre	ISO 534	TAPPI T411	Pt.	± 7%	4,2	5,3	6,1	7,1	8,3	10,6
Blancura CIE D65 /10°	ISO 11475		%	± 3	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
Lisura Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s	± 20	135	126	105	75	70	60
Cobb (dorso)	ISO 535		g/m <sup>2</sup>	± 4	35	36	37	38	40	40
Opacidad	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2	98	99	99	99,5	99,5	99,5
Humedad relativa		TAPPI T502	%	± 7	48	48	48	48	48	48

- Última actualización: **25/1/2010**
- Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Français

## URBAN Backlight DPI

Couché une face pour publicité mobilier urbain, impression numérique piezo inkjet, encres solvants

Propriété			Unités	Tolérance						
Grammage	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	<b>110</b>	<b>135</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>200</b>	<b>250</b>
Épaisseur	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 7%	106	134	155	180	212	270
Épaisseur	ISO 534	TAPPI T411	Pt.	± 7%	4,2	5,3	6,1	7,1	8,3	10,6
Blancheur CIE D65 /10°	ISO 11475		%	± 3	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
Lissé Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s	± 20	135	126	105	75	70	60
Cobb (non couché face)	ISO 535		g/m <sup>2</sup>	± 4	35	36	37	38	40	40
Opacité	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2	98	99	99	99,5	99,5	99,5
Humidité relative		TAPPI T502	%	± 7	48	48	48	48	48	48

- Dernière actualisation: **25/1/2010**
- Les valeurs sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Português

## URBAN Backlight DPI

Couché 1 face para publicidade em mobiliário urbano. Impressão numérica piezo inkjet, tintas solventes

Propriedade			Unidade	Tolerância						
Gramagem	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	<b>110</b>	<b>135</b>	<b>150</b>	<b>170</b>	<b>200</b>	<b>250</b>
Calibre	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 7%	106	134	155	180	212	270
Calibre	ISO 534	TAPPI T411	Pt.	± 7%	4,2	5,3	6,1	7,1	8,3	10,6
Brancura CIE D65 /10°	ISO 11475		%	± 3	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
Lisura Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s	± 20	135	126	105	75	70	60
Cobb (dorso)	ISO 535		g/m <sup>2</sup>	± 4	35	36	37	38	40	40
Opacidade	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2	98	99	99	99,5	99,5	99,5
Humidade relativa		TAPPI T502	%	± 7	48	48	48	48	48	48

- Última actualização: **25/1/2010**
- Os valores estão sujeitos a mudanças sem pré-aviso.